

**EBU  
23**



**TRASFORMATORI DI CORRENTE APRIBILI**  
**Caratteristiche generali**  
**SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMERS**  
**General features**

**4000** serie  
**series**



Correnti primarie ( $I_{pn}$ ) da **100 a 400A** / *Primary currents ( $I_{pn}$ ) from 100 to 400A*

Isolamento a secco in aria / *Dry insulation in air*

Custodia in policarbonato resistente alla fiamma / *polycarbonate resistant to flame*

Frequenza: 50 ... 60Hz / *Frequency: 50 ... 60Hz*

Corrente secondaria nominale ( $I_{sn}$ ): 5A - fattore di sicurezza: FS 5 / *Rated secondary current ( $I_{sn}$ ): 5A - Security factor: FS 5*

Corrente permanente di riscaldamento ( $I_{cth}$ ):  $1,0 \cdot I_n$  / *Continuous heating current ( $I_{cth}$ ):  $1,0 \cdot I_n$*

Corrente termica di corto circuito ( $I_{th}$ ):  $60 \cdot I_n$ , 1 sec (max 100kA) / *Short circuit thermal current ( $I_{th}$ ):  $60 \cdot I_n$ , 1 sec (max 100kA)*

Corrente dinamica di corto circuito ( $I_{dyn}$ ):  $2,5 I_{th}$  / *Dynamic short circuit current ( $I_{dyn}$ ):  $2,5 I_{th}$*

Tensione nominale: 0,72kV / *Rated voltage: 0,72kV*

Tensione di prova: 3kV per 1' a 50Hz / *Test voltage: 3kV for 1' 50Hz*

Costruiti secondo norme EN 60044/1-2, IEC 61869/1+2/ *Made according to EN 60044/1-2, IEC 61869/1+2*

Classe di isolamento "E" (120° C max) / *Insulation class "E" (max. 120°C)*

Morsetti secondari doppi (2 per lato) - protezione IP00 / *Secondary terminals with two connections (on each side) - protection IP00*

Coprimorsetti incorporati / *Terminal cover*

Montaggio a pannello / *Panel mounting*

Corrente Primaria [A] Primary Current [A]	Prestazione [VA] Burden [VA]	
	cl. 3	cl. 1
$I_{pn}$		
100	1,25	
150	1,5	
200	2,5	
250		1,5
300		3,75
400		5

Passaggio barra / *Busbar dimension: 20 x 30 mm.*

**A RICHIESTA / ON REQUEST**

Tropicalizzazione / *Tropicalization*

**DIMENSIONI D'INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS**

